

# CORDÃO NAMBEIFLEX TORCIDO 300 V

70°C



Os cordões **NAMBEIFLEX TORCIDO** são utilizados em serviços leves para ligações de aparelhos de iluminação e outros aparelhos elétricos móveis em tensões até 300 V.

#### Condutor

Condutor flexível formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5.

#### Isolação

Isolação de PVC 70°C (PVC/D).

#### Norma Aplicável do Produto

- ABNT NBR 15717: cordões torcidos flexíveis para tensões até 300 V.
- ABNT NBR NM 280: condutores de cabos isolados.

#### Norma de Instalação

Instalação de acordo com a norma ABNT NBR 5410.

#### Acondicionamento

Os cabos são fornecidos em rolos com 100 metros.

#### Cor



| Número de Condutores | Seção nominal (mm <sup>2</sup> ) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Diâmetro de reunião (mm) | Massa líquida aprox. (kg / km) |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2                    | 0,5                              | 0,88                              | 0,80                               | 4,96                     | 22                             |
| 2                    | 0,75                             | 1,08                              | 0,80                               | 5,36                     | 28                             |
| 2                    | 1                                | 1,25                              | 0,80                               | 5,69                     | 33                             |
| 2                    | 1,5                              | 1,51                              | 0,80                               | 6,21                     | 43                             |
| 2                    | 2,5                              | 1,92                              | 0,80                               | 7,04                     | 62                             |
| 2                    | 4                                | 2,43                              | 0,80                               | 8,06                     | 89                             |

**Nota:** Consulte nosso Departamento de Vendas para outras seções nominais.



\*Imagens meramente ilustrativas  
Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio