CABO NAMBEINAX 70ºC 0,6/1 kV

INDÚSTRIAS · IMÓVEIS COMERCIAIS · IMÓVEIS RESIDENCIAIS · EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS · CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA · SUBESTAÇÕES DE ENERGIA · CLASSE 2 · RÍGIDO · ANTICHAMA · LIVRE DE METAIS PESADOS · 70ºC

Os cabos **NAMBEINAX** antichama são empregados como cabos de potência em instalações fixas, sendo recomendados para circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica em edifícios industriais, comerciais, residenciais e subestações transformadoras. São destinados às instalações gerais em eletrodutos ao ar livre (ex: em bandejas, prateleiras, ou suportes análogos), bem como em sistemas subterrâneos do tipo: bancos de dutos, canaletas, etc.

Condutor

Condutor formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 2.

Isolação

Isolação de PVC 70ºC (policloreto de vinila) sem chumbo, antichama, com características especiais quanto à não propagação e autoextinção do fogo, na cor preta.

Cobertura

PVC/ST1 Policloreto de Vinila, sem chumbo.

Norma Aplicável do Produto

- ABNT NBR 7288: cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou Polietileno (PE), para tensões de 1 kV a 6 kV.
- ABNT NBR NM 280: condutores de cabos isolados.

Norma de Instalação

Instalação de acordo com a norma ABNT NBR 5410.

Acondicionamento

Os cabos são fornecidos em bobinas ou rolos.

Cores da cobertura

● ● ●

Produto sob consulta

*Imagens meramente ilustrativas
Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio