CABO NAMBEIFLEX 450/750 V

INDÚSTRIAS · IMÓVEIS COMERCIAIS · IMÓVEIS RESIDENCIAIS · EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS · CLASSE 5 · FLEXÍVEL · ANTICHAMA · LIVRE DE METAIS PESADOS · 70ºC

Os cabos **NAMBEIFLEX** antichama são recomendados para instalações internas fixas: industriais, comerciais, residenciais em circuitos de luz e força em condutos fechados.

Condutor

Condutor formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5.

Isolação

Isolação de PVC/A (70ºC) Policloreto de Vinila, sem chumbo, antichama, com características especiais quanto à não propagação e autoextinção do fogo (PVC/A-BWF-B).

Norma Aplicável do Produto

- ABNT NBR NM 247-3: cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V.
- ABNT NBR NM 280: condutores de cabos isolados.

Norma de Instalação

Instalação de acordo com a norma ABNT NBR 5410.

Acondicionamento

Os cabos são fornecidos em bobinas ou rolos.

Cores

Seção 1 mm²:

Seções 1,5 mm² a 4 mm²:

Seção 6 mm²:

Seções 10 mm² a 35 mm²:

Seções 50 mm² a 300 mm²:

Seção nominal (mm²)	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolação (mm)	Diâmetro externo nominal (mm)	Massa líquida aprox. (kg / km)
1*	1,25	0,60	2,45	14
1.5*	1,51	0,70	2,91	20
2.5*	1,92	0,80	3,52	31
4*	2,43	0,80	4,03	44
6	2,98	0,80	4,58	62
10	3,93	1,00	5,93	107
16	5,06	1,00	7,06	160
25	6,55	1,20	8,95	249
35	7,75	1,20	10,15	337
50	9,26	1,40	12,06	480
70	11,05	1,40	13,85	663
95	12,68	1,60	15,88	873
120	14,20	1,60	17,40	1077
150	15,94	1,80	19,54	1358
185	17,72	2,00	21,72	1678
240	19,50	2,20	23,90	2180
300	22,65	2,40	27,45	2720

* CE CO-EXTRUSÃO

Nota: Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias previstas nas especificações.

*Imagens meramente ilustrativas
Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio